

SUNGUARD® SUPERNEUTRAL SN 40/23

Wyjątkowa selektywność i przejrzystość połączona z doskonałą termoizolacyjnością $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Architekci i właściciele budynków regularnie wybierają szkła powlekane, które oferują wysoki poziom naturalnej transmisji światła, zapewniając przy tym energooszczędność i ochronę przeciwsłoneczną. Produkty serii SunGuard® SuperNeutral spełniają te wymagania. Wielofunkcyjna powłoka ogranicza konieczność stosowania sztucznego oświetlenia do minimum, charakteryzuje się przy tym doskonałą ochroną przeciwsłoneczną oraz termoizolacyjnością.

- Standardowo dostępny na szkłe ExtraClear™
- Neutralny kolor odbicia i transmisji światła
- Doskonała selektywność, niski poziom całkowitej transmisji energii słonecznej oraz wysoka przepuszczalność światła widzialnego
- Najlepszy wybór dla fasad całoszklanych oraz przeszkleń dachowych
- Dostępne na szkłe laminowanym bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym
- Możliwość dobrania spandrelu
- Dostępna wersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) oraz wersja odrzędzona

Światło widzialne				Energia słoneczna			Wartość g	Wartość U	
Transmisja [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Odbicie do wewnątrz [%]	Wskaźnik oddania barw	Transmisja bezpośrednia [%]	Odbicie na zewnątrz [%]	Absorpcja [%]	EN 410 [%]	Powietrze [W/m ² K]	Argon 90% [W/m ² K]
40	16	32	92	21	36	43	23	1,3	1,0

Szyba zespolona: 6/16/4, SunGuard® na pozycji #2

PROJEKT: Tour des Finances – LOKALIZACJA: Bruksela, Belgia – ARCHITEKT: M. & J-M.Jaspers - J. Eyers & Partners



BUILD WITH LIGHT™

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsm_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.